

GALVANİK ANOTLAR



GAL 04-01 / CP-X ÇİNKO ALAŞIMLI DONATI KORUMA ANOTU

KORTEK

Çinko alaşımlı donatı koruma anotları, korozif ortamlarda beton içindeki çeliğin katodik koruması için tasarlanmıştır. Anotun kimyasal bileşimi ve elektrokimyasal özellikleri ASTM B418 Tip-1 standartlarında yapılmaktadır. CP-X anodu özel olarak formüle edilmiş yüksek alkali gözenekli çimento esaslıdır.

Genel						
Tip	Torbali Çinko Anot					
Fonksiyon	1500 ohm.cm'den daha az dirençlere sahip yeraltında bulunan metalik yapılar için kullanılır. AC ve DC interferans etkileşimlerinde metalik yapıların topraklamasında					
Uygulama Alanı						
Betonerme Yapılarda	Temel, Kolon, Perde Duvar Ve Giriş Demirleri					
	Ağır Ekipman Temellerinde					
	Fore Kazıklarda					
	Deniz Yapılarının Donatı Demirlerinde					
Teknik Özellikler						
Verimlilik	>90 %					
Kapasitesi	780 Ah/kg nominal					
Açık Devre Potansiyeli: (Ag/AgCl referans)	-1.03 Volt					
Net Ağırlık	160 gr					
Anot Tüketimi	11,2 kg					
CP-X Anot Ölçüleri					Çinko Anot Ağırlığı	
a, mm	b, mm	c, mm	d, mm	e, mm	d, mm	160 gr
100	105	40	50	40	40	Toplam anot boyu bağlantı teliyle birlikte 50 cm. (Yaklaşık 18-20 cm anodun her iki tarafından)
Not						

5'li paketler halinde kutulanmıştır. Toplam 25 adet ürün bulunmaktadır. (5 paket) 1 kutu içinde. Paket boyutu: 8x36x27cm.

